ISOFOL



ISOFOL est un papier kraft lisse sur une surface, laminé avec un adhésif (CL 00420) contre une feuille d'aluminium pur de 7µm d''épaisseur.
Utilisé comme pare-vapeur dans la construction.

Conformité supplémentaire aux normes suivantes :
- DIN EN ISO 536 (Août 1996)
- DIN EN ISO 1924-2 (Avril 1995)

Colle recommandée : Luc De Vos – ISOGEL (Ref. 0005008)

N° ARTICLE

- 001000 – 10m x 0,5m

EMBALLAGE

- 50 rouleaux / carton

DÉTAILS TECHNIQUES

• Valeur Sd	± 550m
• Poids	
⅄ Papier kraft	21 g/m²
⅄ Adhésif (CL00420) 1 g/m²	
⅄ Feuille d'aluminium 7 µm	19 g/m²
• Poids total	41 g/m² ; ± 3,5 g/m²

Clause de non-responsabilité : Les informations ci-dessus sont fournies de bonne foi. L'utilisateur doit s'assurer que le produit correspond à l'utilisation prévue. Le contenu de cette fiche est fiable mais sa précision ne peut être garantie. Luc De Vos nv/sa ne peut être tenu responsable en cas de défaillance du produit.